

COTIZACION

Se solicita una cotización de lo siguiente:

- 01 Generador Eléctrico
- 04 Amoladoras Eléctricas
- 01 Rotomartillo
- 01 Compactadora Tipo Canguro
- 01 Cortadora de Pavimento
- 01 Motobomba de 2"
- 01 Motobomba de 4"

SE ADJUNTA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO

--

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARA PENALIDAD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN

LA DIRECTIVA N°005-2019 EPS EMAPICA S.A. "DISPOSICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR IMPORTES IGUALES O MENORES A

OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) EN LA EPS EMAPICA S.A.

DIRECTIVA SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA EPS EMAPICA S.A.

WWW.EMAPICA.COM.PE [1]

LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS SE RECIBIRÁN HASTA EL 02 DE SETIEMBRE DEL 2019.

- POR MESA DE PARTES DE LA EPS EMAPICA S.A. EN SOBRE CERRADO DIRIGIDO A

LA OFICINA DE LOGÍSTICA EN HORARIO DE TRABAJO Ó POR CORREO ELECTRÓNICO LOGISTICACOMPRAS1@EMAPICA.COM.PE

CONSIDERARAN EN LAS PROPUESTAS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- LOS MATERIALES SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE LA EPS EMAPICA S.A.

SITU CALLE CASTROVIRREYNA 487 ICA ICA ICA

- MARCAS DEL PRODUCTO

- LOS PRECIOS DEBEN DE INCLUIR IMPUESTOS DE LEY.

- PLAZO DE ENTREGA

- INDICAR FORMA DE PAGO.

HORARIO DE TRABAJO

- De 08:00am A 01:00pm

- De 02:15pm A 05:00pm

EPS EMAPICA S.A.

RUC 20147626712

LUIS E. SUÁREZ ACHÓNG

_ASISTENTE ___LOGÍSTICA_

_CELULAR___ MOVISTAR 942611676_



EQUIPO Generador Eléctrico de 6000 Watts
CANTIDAD Uno
AÑO DE FABRICACION 2018



GENERADOR ELÉCTRICO	
Potencia	6.000 W
Combustible / Alimentación	Gasolina / Gasolina
Fase	Monofásico
Regulador de voltaje	Si
Voltaje	220 V
Velocidad	3000 RPM
Indicador de batería	Si
Motor	Beniciero 4 tiempos
Nivel de ruido	103 dB
Partida	eléctrica
Ruedas	Si
Cantidad de salidas	2
Capacidad estanque	25 l


GENERADOR ELÉCTRICO	
Autonomía	8.5 hrs
Peso	85 kg
Uso	Profesional

EQUIPO Moto Bomba 2" / Manguera descarga y succión
CANTIDAD Uno
AÑO DE FABRICACION 2018



MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE BARRIDO	
TIPO	Succión y Descarga 2" x 2"
MOTOR	04 Tiempos Refrigerado por Aire
POTENCIA	5.5 HP a 3,500 RPM
Altura de Succión mínima	7.60 m
Altura de Presión Hidrostática mínima	32 m
Descarga máxima	13.25 Lit/Seg
Diámetro Máximo de Sólidos:	25mm
Accesorios	Manguera de Succión 2" x 7m
	Manguera de Descarga 2" x 100 m T/P
	Acoples Rápidos Machos - 02 Unidades
	Acoples Hembra - 02 Unidades
	Abrazaderas (03) y Canastilla de Succión


EQUIPO Moto Bomba 4" / Manguera descarga y succión
CANTIDAD Uno
AÑO DE FABRICACION 2018



EQUIPO Amoladora Eléctrica
CANTIDAD Cuatro
AÑO DE FABRICACION 2018



AMOLADORA	
Características	Mango lateral de tres posiciones, guarda de ajuste rápido y llave. Con protección de abrasión, carbones de autodesconexión, arranque progresivo, guarda de ajuste rápido
Material	Acero y PVC o similar
Potencia (Hta)	2700 W
Velocidad	6500 RPM
Indicador LED	Si
Peso	5.8 kg
Uso	Ideal para trabajos profesionales
Tipo	Esmertiles



EQUIPO
CANTIDAD
AÑO DE FABRICACION

Roto Martillo de 2000 Watts
Uno
2018



ROTOMARTILLO	
Características	Un 25% menos vibración que el principal competidor: un 80% más horas de trabajo. Liviano, con bajo centro de gravedad: manejo eficaz. Interruptor a prueba de polvo, fatiga y accidentes. Sólo puede ser accionado con las manos en la empuñadura. Sistema de encastre hexagonal: 28 mm
Medidas Aproximadas	Longitud: 760 mm. Ancho: 600 mm
Potencia	2000 W
Impacto	62 J

Velocidad	0 - 1000 r.p.m
Velocidad variable	No
Solo Rotación (Si/No)	No
Solo Rotación y Percusión (Si/No)	No
Solo Percusión (Si/No)	Si
Encastre	Hex 28 mm
Velocidad de impacto	0 - 1000 g.p.m
Voltaje	220 V
Doble aislación	Si
Freno de seguridad	No
Mango antivibración	Si
Uso	Demuele 2720 kg de concreto por hora. Ideal para la construcción y demolición de zapatas, vigas, estructuras, veredas, pistas, etc
Garantía	1 año
Procedencia	Alemania
Recomendaciones	Utilice protectores para los oídos. La exposición al ruido puede producir pérdida auditiva
Tipo	Martillo Demoleedor

EQUIPO
CANTIDAD
AÑO DE FABRICACION

Compactadora Tipo Canguro
Uno
2018



COMPACTADORA TIPO CANGURO	
Motor:	Gasolina 13 HP, 4 tiempos refrigerada por aire
Transmisión	Transmisión de faja
Velocidad	Velocidad Disco 2620 rpm depósito de agua
Indicador	Indicador de Profundidad

EQUIPO
CANTIDAD
AÑO DE FABRICACION

Cortadora de Pavimento de 2000 Watts
Uno
2018



CORTADORA DE PAVIMENTO DE 2000 WATTS	
Motor	02 Tiempos con inyección de aceite, enfriado por aire
Potencia	3.1 HP a 4800RPM
Fuerza Centrífuga	16 KN
Dimensiones de Zapata	280 x 330 mm
Peso de Operación	59 kg
Tanque Combustible	3.00 L
Consumo:	1.1 Lt/h
Régimen de Percusión	700 Golpes / Minuto
Rendimiento	291 m ² /h
Equipo Preparado:	para trabajos de hasta 5,000 M.S.N.M

