31

eurotubo®
Calidad que Genera Confianza

CODO DE PVC-U INYECTADO DE ½"x45° PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

Este accesorio es fabricado y diseñado cumpliendo los estándares exigidos por la norma NTP 399.019: 2004, permitiendo obtener productos de alta calidad. El empalme es campana-espiga, simple presión S/P, usando un cemento disolvente convirtiendo este empalme en una sola pieza.

NTP 399.019: 2004

"CONEXIONES DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA LA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN FABRICADOS POR INYECCIÓN"

CARACTERÍSTICAS	
CATEGORIA	ACCESORIOS
MATERIAL	PVC-U
TIPO	PREDIAL AGUA FRÍA
DIAMETRO NOMINAL	1/2" (21mm)
GRADO DE INCLINACIÓN	45°
PRESIÓN NOMINAL	10 bar
SISTEMA DE EMPALME	SIMPLE PRESIÓN
FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	GRIS
NORMA TECNICA	NTP 399:019: 2004
GARANTIA DE FABRICACION	50 años
CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION	211001021045
MARCA	EUROTUBO
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD

PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS DEL PVC	
PESO ESPECIFICO 25°C	1.40gr/cm3
COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA	0.06mm/m/°C
IMFLAMABILIDAD	Autoextinguible
COEFICIENTE DE FRICCION	n=0.009 Manning; C=150 Hazen-Williams
RESISTENCIA A LA TRACCION	34.5N/mm2

Usos y Aplicaciones

- Sistemas de agua
- Instalaciones domiciliarias de agua fría.

Características Generales

- Color uniforme.
- Superficie interna y externa lisa, sin irregularidades.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

EPS. EMARICA S.A.
Vº Bº
SUB GERENCIA TECNICA