

### AMPLIACION

Buenos días la presente es para solicitarles la actualización de sus cotizaciones con respecto a la ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO las propuestas actualizadas se recibirán HASTA EL 23.09.2019

NOTA: CON RESPECTO AL APISONADORA TIPO CANGURO EXISTE UN ERROR EN LAS CARACTERIZAS DONDE ESPECIFICA LA POTENCIA DE 13HP; SIENDO LO CORRECTO 5.5 HP - FAVOR DE TENER EN CUENTA LA POTENCIA CORRECTA

- 01 Generador Eléctrico
- 04 Amoladoras Eléctricas
- 01 Rotomartillo
- 01 Compactadora Tipo Canguro
- 01 Cortadora de Pavimento
- 01 Motobomba de 2"
- 01 Motobomba de 4"

SE ADJUNTA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO

--

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARA PENALIDAD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N°005-2019 EPS EMAPICA S.A. "DISPOSICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR IMPORTES IGUALES O MENORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) EN LA EPS EMAPICA S.A.

DIRECTIVA SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA EPS EMAPICA S.A. [WWW.EMAPICA.COM.PE](http://WWW.EMAPICA.COM.PE) [1]

LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS SE RECIBIRÁN HASTA EL 02 DE SETIEMBRE DEL 2019.

- POR MESA DE PARTES DE LA EPS EMAPICA S.A. EN SOBRE CERRADO DIRIGIDO A LA OFICINA DE LOGÍSTICA EN HORARIO DE TRABAJO Ó POR CORREO ELECTRÓNICO [LOGISTICACOMPRAS1@EMAPICA.COM.PE](mailto:LOGISTICACOMPRAS1@EMAPICA.COM.PE)

CONSIDERARAN EN LAS PROPUESTAS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- LOS MATERIALES SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE LA EPS EMAPICA S.A. SITU CALLE CASTROVIRREYNA 487 ICA ICA ICA

- MARCAS DEL PRODUCTO

- LOS PRECIOS DEBEN DE INCLUIR IMPUESTOS DE LEY.

- PLAZO DE ENTREGA

- INDICAR FORMA DE PAGO.

HORARIO DE TRABAJO

- De 08:00am A 01:00pm

- De 02:15pm A 05:00pm

\_EPS EMAPICA S.A.\_

\_RUC 20147626712\_

\_LUIS E. SUÁREZ ACHÓNG\_

\_ASISTENTE \_\_LOGÍSTICA\_

\_CELULAR\_\_ MOVISTAR 942611676\_



**EQUIPO** Generador Eléctrico de 6000 Watts  
**CANTIDAD** Uno  
**AÑO DE FABRICACION** 2018



GENERADOR ELÉCTRICO	
Potencia	6.000 W
Combustible / Alimentación	Gasolina / Gasolina
Fase	Monofásico
Regulador de voltaje	Si
Voltaje	220 V
Velocidad	3000 RPM
Indicador de batería	Si
Motor	Bencinero 4 tiempos
Nivel de ruido	103 dB
Partida	eléctrica
Ruedas	Si
Cantidad de salidas	2
Capacidad estanque	25 l


GENERADOR ELÉCTRICO	
Autonomía	8.5 hrs
Peso	85 kg
Uso	Profesional

**EQUIPO** Moto Bomba 2" / Manguera descarga y succión  
**CANTIDAD** Uno  
**AÑO DE FABRICACION** 2018



MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE BARRIDO	
TIPO	Succión y Descarga 2" x 2"
MOTOR	04 Tiempos Refrigerado por Aire
POTENCIA	5.5 HP a 3,500 RPM
Altura de Succión mínima	7.60 m
Altura de Presión Hidrostática mínima	32 m
Descarga máxima	13.25 Lit/Seg
Diámetro Máximo de Sólidos:	25mm
Accesorios	Manguera de Succión 2" x 7m Manguera de Descarga 2" x 100 m T/P Acoples Rápidos Machos - 02 Unidades Acoples Hembra - 02 Unidades Abrazaderas (03) y Canastilla de Succión


**EQUIPO** Moto Bomba 4" / Manguera descarga y succión  
**CANTIDAD** Uno  
**AÑO DE FABRICACION** 2018



**EQUIPO** Amoladora Eléctrica  
**CANTIDAD** Cuatro  
**AÑO DE FABRICACION** 2018



AMOLADORA	
Características	Mango lateral de tres posiciones, guarda de ajuste rápido y llave. Con protección de abrasión, carbones de autodesconexión, arranque progresivo, guarda de ajuste rápido
Material	Acero y PVC o similar
Potencia (Hta)	2700 W
Velocidad	6500 RPM
Indicador LED	Si
Peso	5.8 kg
Uso	Ideal para trabajos profesionales
Tipo	Esmertiles



**EQUIPO**  
**CANTIDAD**  
**AÑO DE FABRICACION**

Roto Martillo de 2000 Watts  
Uno  
2018



ROTOMARTILLO	
Características	Un 25% menos vibración que el principal competidor: un 80% más horas de trabajo. Liviano, con bajo centro de gravedad: manejo eficaz. Interruptor a prueba de polvo, fatiga y accidentes. Sólo puede ser accionado con las manos en la empuñadura. Sistema de encastre hexagonal: 28 mm
Medidas Aproximadas	Longitud: 760 mm. Ancho: 600 mm
Potencia	2000 W
Impacto	62 J

Velocidad	0 - 1000 r.p.m
Velocidad variable	No
Solo Rotación (Si/No)	No
Solo Rotación y Percusión (Si/No)	No
Solo Percusión (Si/No)	Si
Encastre	Hex 28 mm
Velocidad de impacto	0 - 1000 g.p.m
Voltaje	220 V
Doble aislación	Si
Freno de seguridad	No
Mango antivibración	Si
Uso	Demuele 2720 kg de concreto por hora. Ideal para la construcción y demolición de zapatas, vigas, estructuras, veredas, pistas, etc
Garantía	1 año
Procedencia	Alemania
Recomendaciones	Utilice protectores para los oídos. La exposición al ruido puede producir pérdida auditiva
Tipo	Martillo Demoleedor

**EQUIPO**  
**CANTIDAD**  
**AÑO DE FABRICACION**

Compactadora Tipo Canguro  
Uno  
2018



COMPACTADORA TIPO CANGURO	
Motor:	Gasolina 13 HP, 4 tiempos refrigerada por aire
Transmisión	Transmisión de faja
Velocidad	Velocidad Disco 2620 rpm depósito de agua
Indicador	Indicador de Profundidad

**EQUIPO**  
**CANTIDAD**  
**AÑO DE FABRICACION**

Cortadora de Pavimento de 2000 Watts  
Uno  
2018



CORTADORA DE PAVIMENTO DE 2000 WATTS	
Motor	02 Tiempos con inyección de aceite, enfriado por aire
Potencia	3.1 HP a 4800RPM
Fuerza Centrífuga	16 KN
Dimensiones de Zapata	280 x 330 mm
Peso de Operación	59 kg
Tanque Combustible	3.00 L
Consumo:	1.1 Lt/h
Régimen de Percusión	700 Golpes / Minuto
Rendimiento	291 m <sup>2</sup> /h
Equipo Preparado:	para trabajos de hasta 5,000 M.S.N.M

